

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1168817	Бастион 737 RAPAN-UPS 1000
Код ДИАС	35681	54655
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 988 руб.	14 500 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	16,2	7,8
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x425	147x160x380
USB-порт	Да	—
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 500	600
Акустический шум, <дБ	45	—
Защита от всплесков напряжения	500 Дж	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Время переключения на батарею, мс	0	—
Выходные разъемы	6 x IEC320-C13	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Диапазон входного напряжения, В	180-276	170-270
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	Бастион
Емкость, Ач	7,2	7
Количество аккумуляторов	3	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.