

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1168817	CyberPower OR1000ERM1U
Код ДИАС	35681	67750
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 988 руб.	51 723 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	16,2	13,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x425	433x44x389
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 500	600
Акустический шум, <дБ	45	—
Защита от всплесков напряжения	500 Дж	810 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	6 x IEC320-C13	6 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	—
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 ± 3
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	180-276	165-271
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	CyberPower
Емкость, Ач	7,2	7
Количество аккумуляторов	3	4
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Повышение
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.