

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1168817	Сайбер Электро ПИЛОТ-1500P
Код ДИАС	35681	67785
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 988 руб.	52 317 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	16,2	25
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x425	438x88x430
Активная мощность, Ватт	1 500	1 350
Акустический шум, <дБ	45	—
Защита от всплесков напряжения	500 Дж	445 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95
Время переключения на батарею, мс	0	6
Выходные разъемы	6 x IEC320-C13	8 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	—
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50 ± 5, 60 ± 5
Диапазон входного напряжения, В	180-276	165-290
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Производитель	PowerCom	Сайбер Электро
Емкость, Ач	7,2	7
Количество аккумуляторов	3	4
Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.