

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1076119	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-3000
Код ДИАС	35683	81145
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	68 667 руб.	65 906 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	29	17,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	196x337x416
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	1620 Дж	350 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	8 x IEC320-C13	4 x Schuko, 2 x IEC C13, клемная колодка
Горячая замена батарей	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	—
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~110% в течение 10 мин., нагрузка 110~130% в течение 1 мин., нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~110% в течение 1 мин., нагрузка 110~130% в течение 30 сек., нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., нагрузка 120~130% в течение 10 мин., нагрузка >130% в течение 1 мин.
Типовое время перезарядки, часов	4,000	5,000
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50 ± 10, 60 ± 10
Частота тока выход, Гц	50/60	50 ± 0,5%, 60 ± 0,5%
Диапазон входного напряжения, В	180-276	80-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Производитель	PowerCom	Сайбер Электро
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Емкость, Ач	9	9

Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.