

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1076119	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-2000P
Код ДИАС	35683	81147
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	68 667 руб.	80 939 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	29	19,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	438x88x430
USB-порт	Да	—
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	3 000	2 000
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	1620 Дж	350 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	8 x IEC320-C13	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	—
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50 ± 10, 60 ± 10
Частота тока выход, Гц	50/60	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	180-276	80-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Количество аккумуляторов	6	4
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Производитель	PowerCom	Сайбер Электро
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход
Аварийное отключение ЕРО	—	Да
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 19:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.