

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1076119	IPPON 2050424
Код ДИАС	35683	86696
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	68 667 руб.	73 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	29	23,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	196x342x412
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Защита от всплесков напряжения	1620 Дж	810 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	8 x IEC320-C13	6 x IEC C13, 1 x IEC C19, выходной клеммный блок
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	40-70
Диапазон входного напряжения, В	180-276	110-300
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Производитель	PowerCom	IPPON
Класс защиты	—	IP20
Аварийное отключение EPO	—	Да
АКБ в комплекте	—	Да

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Акустический шум, <дБ	50	50
Время переключения на батарею, мс	0	0
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.