

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1076119	IPRON 2048803
Код ДИАС	35683	87914
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	68 667 руб.	76 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	29	21,45
Рабочая температура, С°	0...+40	-20...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	395x190x325
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	1620 Дж	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	8 x IEC320-C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 4
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Да
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50±6%
Частота тока выход, Гц	50/60	50
Диапазон входного напряжения, В	180-276	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280
Защита АКБ	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей	—
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Производитель	PowerCom	IPRON
Аварийное отключение EPO	—	Да
АКБ в комплекте	—	Да
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000

Активная мощность, Ватт	3 000	3 000
Акустический шум, <дБ	50	50
Время переключения на батарею, мс	0	0
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.