

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                    | Заявлено в проекте                                                                    | Предлагаемая замена             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>PowerCom 1076119</b>                                                               | <b>IPPON 1982631</b>            |
| Код ДИАС                           | 35683                                                                                 | 95230                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)              | 68 667 руб.                                                                           | 74 890 руб.                     |
| Наличие                            | под заказ                                                                             | под заказ                       |
| Вес нетто, кг                      | 29                                                                                    | 25,3                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)               | 428x84x635                                                                            | 438x88x610                      |
| Подключение дополнительных батарей | Да                                                                                    | —                               |
| Активная мощность, Ватт            | 3 000                                                                                 | 2 700                           |
| Защита от всплесков напряжения     | 1620 Дж                                                                               | 810 Дж                          |
| Влажность, %                       | 0-95 (без конденсации)                                                                | 20- 90 (без конденсации)        |
| Выходные разъемы                   | 8 x IEC320-C13                                                                        | 8 x IEC320 C13, 1 x IEC320 C19  |
| Защита от короткого замыкания      | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | Да                              |
| Защита от перегрузок               | 105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)            | Да                              |
| Частота тока вход, Гц              | 50-60 (автоопределение)                                                               | 40-70                           |
| Диапазон входного напряжения, В    | 180-276                                                                               | 110-30                          |
| Защита АКБ                         | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей                      | —                               |
| Форм-фактор                        | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                               | В 19" стойку                    |
| Производитель                      | PowerCom                                                                              | IPPON                           |
| Аварийное отключение EPO           | —                                                                                     | Да                              |
| Класс защиты                       | —                                                                                     | IP20                            |
| АКБ в комплекте                    | —                                                                                     | Да                              |
| Рабочая температура, С°            | 0...+40                                                                               | 0...+40                         |
| USB-порт                           | Да                                                                                    | Да                              |
| Полная мощность, ВА                | 3 000                                                                                 | 3 000                           |
| Акустический шум, <дБ              | 50                                                                                    | 50                              |
| Время переключения на батарею, мс  | 0                                                                                     | 0                               |
| Горячая замена батарей             | Да                                                                                    | Да                              |
| Типовое время перезарядки, часов   | 4,000                                                                                 | 4,000                           |
| Частота тока выход, Гц             | 50/60                                                                                 | 50/60                           |
| Выходное напряжение, В             | 208/220/230/240                                                                       | 208/220/230/240                 |
| Емкость, Ач                        | 9                                                                                     | 9                               |
| Количество аккумуляторов           | 6                                                                                     | 6                               |
| Напряжение, В                      | 12                                                                                    | 12                              |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные                                                       | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП                            | Онлайн                                                                                | Онлайн                          |
| Форма напряжения                   | Синусоидальный сигнал                                                                 | Синусоидальный сигнал           |

|                |    |    |
|----------------|----|----|
| Поддержка SNMP | Да | Да |
|----------------|----|----|

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.