

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1384845	PowerCom 1384846
Код ДИАС	35684	35685
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	111 431 руб.	132 556 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	15,7	20
Полная мощность, ВА	6 000	10 000
Активная мощность, Ватт	6 000	10 000
Защита от всплесков напряжения	2665 Дж	2225 Дж
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	428x84x635
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	0
Выходные разъемы	Клеммная колодка (опционально батарейный модуль с IEC320 розетками)	Клеммная колодка (опционально батарейный модуль с IEC320 розетками)
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Диапазон входного напряжения, В	180-276	180-276
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	PowerCom
Поддержка SNMP	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
АКБ в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.