

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1384845	IPPON 1005639
Код ДИАС	35684	60767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	111 431 руб.	377 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	15,7	59,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	438x216x593
Защита от всплесков напряжения	2665 Дж	455 Дж
Выходные разъемы	Клеммная колодка (опционально батарейный модуль с IEC320 розетками)	6 x IEC C13, 2 x IEC C19, клеммный блок
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Автоматический выключатель
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	—
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	45-65
Диапазон входного напряжения, В	180-276	160-275
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Производитель	PowerCom	IPPON
Горячая замена батарей	Да	—
АКБ в комплекте	Нет	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Класс защиты	—	IP20
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	7
Количество аккумуляторов	—	16
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	6 000	6 000
Активная мощность, Ватт	6 000	6 000
Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.