

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1384845	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-3000P
Код ДИАС	35684	67795
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	111 431 руб.	60 980 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	15,7	25,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	438x88x610
USB-порт	Да	—
Полная мощность, ВА	6 000	3 000
Активная мощность, Ватт	6 000	2 700
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	2665 Дж	388 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90
Выходные разъемы	Клеммная колодка (опционально батарейный модуль с IEC320 розетками)	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	—
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50 ± 10, 60 ± 10
Диапазон входного напряжения, В	180-276	80-300
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Производитель	PowerCom	Сайбер Электро
АКБ в комплекте	Нет	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	6
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	5,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.