

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1384845	PowerCom 747928
Код ДИАС	35684	74631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	111 431 руб.	46 576 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	15,7	22,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	130x200x440
Полная мощность, ВА	6 000	3 000
Активная мощность, Ватт	6 000	1 800
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	2665 Дж	460 Дж 8/20мкс
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	Клеммная колодка (опционально батареный модуль с IEC320 розетками)	6 x IEC320 C13 с резервным питанием
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50/60 ±10 % (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1Гц
Диапазон входного напряжения, В	180-276	220/230/240 ± 25% без перехода на батареи
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240 ± 5%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи

Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	3
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	PowerCom	PowerCom
Горячая замена батарей	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.