

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                   | Заявлено в проекте                                                                          | Предлагаемая замена                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                     | <b>PowerCom 1384846</b>                                                                     | <b>Импульс FF60201</b>                                                                                                                                   |
| Код ДИАС                          | 35685                                                                                       | 91386                                                                                                                                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)             | 132 556 руб.                                                                                | 141 700 руб.                                                                                                                                             |
| Наличие                           | под заказ                                                                                   | под заказ                                                                                                                                                |
| Вес нетто, кг                     | 20                                                                                          | 61                                                                                                                                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)              | 428x84x635                                                                                  | 191x610x563                                                                                                                                              |
| Полная мощность, ВА               | 10 000                                                                                      | 6 000                                                                                                                                                    |
| Активная мощность, Ватт           | 10 000                                                                                      | 6 000                                                                                                                                                    |
| Акустический шум, <дБ             | 50                                                                                          | 58                                                                                                                                                       |
| Защита от всплесков напряжения    | 2225 Дж                                                                                     | Нет                                                                                                                                                      |
| Влажность, %                      | 0-95 (без конденсации)                                                                      | 20-95 при 0...+40 С (без конденсации)                                                                                                                    |
| Время переключения на батарею, мс | 0                                                                                           | 0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас                                                                                                                         |
| Выходные разъемы                  | Клеммная колодка (опционально)<br>батареинный модуль с IEC320 розетками)                    | USB, RS232, EPO, RS485 (опционально)<br>Смарт-слот (для опциональной установки<br>SNMP/Сухих &#10;контактов), карта<br>параллельной работы (опционально) |
| Защита от короткого замыкания     | Немедленное отключение нагрузки или<br>срабатывание входного автоматического<br>выключателя | Да                                                                                                                                                       |
| Защита от перегрузок              | 105~120% в течение 30 секунд (от сети),<br>101~109% на 10 секунд (от батареи)               | Да                                                                                                                                                       |
| Частота тока вход, Гц             | 50-60 (автоопределение)                                                                     | 40-70                                                                                                                                                    |
| Частота тока выход, Гц            | 50/60                                                                                       | Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55<br>- 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим<br>АКБ: 50/60 ± 0.1%                                                   |
| Диапазон входного напряжения, В   | 180-276                                                                                     | 110-288                                                                                                                                                  |
| Выходное напряжение, В            | 208/220/230/240                                                                             | 200/208/220/230/240 (настраивается)                                                                                                                      |
| Форм-фактор                       | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                                     | Напольный                                                                                                                                                |
| Производитель                     | PowerCom                                                                                    | Импульс                                                                                                                                                  |
| Горячая замена батарей            | Да                                                                                          | —                                                                                                                                                        |
| АКБ в комплекте                   | Нет                                                                                         | Да                                                                                                                                                       |
| Класс защиты                      | —                                                                                           | IP20                                                                                                                                                     |
| Емкость, Ач                       | —                                                                                           | 9                                                                                                                                                        |
| Количество аккумуляторов          | —                                                                                           | 16                                                                                                                                                       |
| Напряжение, В                     | —                                                                                           | 12                                                                                                                                                       |
| Защита АКБ                        | —                                                                                           | Да                                                                                                                                                       |
| Аварийное отключение EPO          | —                                                                                           | Да                                                                                                                                                       |
| Типовое время перезарядки, часов  | —                                                                                           | 8,000                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура, С°           | 0...+40                                                                                     | 0...+40                                                                                                                                                  |
| USB-порт                          | Да                                                                                          | Да                                                                                                                                                       |
| Тип батареи                       | Герметичные, свинцово-кислотные                                                             | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                          |

|                                                |                       |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Тип ИБП                                        | Онлайн                | Онлайн                |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал | Синусоидальный сигнал |
| Поддержка SNMP                                 | Да                    | Да                    |
| Подключение дополнительных батарей             | —                     | Нет                   |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                     | Нет                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.