

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152572	IPPON 1029740
Код ДИАС	35686	41144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 118 руб.	19 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,6	9,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x431	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	800	720
Акустический шум, <дБ	50	45
Защита от всплесков напряжения	420 Дж	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала	при $U_{вх} > 242 \text{ В}$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 \text{ В}$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	2-4	4-10
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	4 x Schuko CEE 7
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Автоматический выключатель
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50-60 $\pm 10\%$ (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm 0.5\%$	50/60
Диапазон входного напряжения, В	155-300	162-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	IPPON
Поддержка SNMP	Да	Нет
Класс защиты	—	IP20

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 13:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.