

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152572	Бастион 737 RAPAN-UPS 1000
Код ДИАС	35686	54655
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 118 руб.	14 500 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,6	7,8
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x431	147x160x380
USB-порт	Да	—
Активная мощность, Ватт	800	600
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	420 Дж	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Время переключения на батарею, мс	2-4	—
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	—
Диапазон входного напряжения, В	155-300	170-270
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	Бастион

Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Класс защиты	—	IP20
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.