

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152572	IPPON 2151399
Код ДИАС	35686	99421
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 118 руб.	34 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,6	6,8
Рабочая температура, С°	0...+40	-20...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x431	165x220x275
Активная мощность, Ватт	800	1 000
Защита от всплесков напряжения	420 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала	Нет
Время переключения на батарею, мс	2-4	0
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	4 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд	—
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50/60
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	155-300	110–300 (при 50% нагрузке) 176–276 (при 100% нагрузке)
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Производитель	PowerCom	IPPON
Емкость, Ач	7	6,4

Количество аккумуляторов	2	3
Типовое время перезарядки, часов	4,000	<1,3 (при 25°C)
Класс защиты	—	IP20
Аварийное отключение EPO	—	Да
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0–95 (без конденсации)
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.