

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152577	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-2000P
Код ДИАС	35687	81147
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 275 руб.	80 939 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	18,8	19,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x431	438x88x430
USB-порт	Да	—
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Активная мощность, Ватт	1 600	2 000
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	420 Дж	350 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	0
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50 ± 10, 60 ± 10
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	155-300	80-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн

Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Производитель	PowerCom	Сайбер Электро
Количество аккумуляторов	2	4
Аварийное отключение EPO	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.