

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152577	IPRON 2028478
Код ДИАС	35687	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 275 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	18,8	14,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x431	438x88x430
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Полная мощность, ВА	2 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 600	1 350
Акустический шум, <дБ	50	42
Защита от всплесков напряжения	420 Дж	345 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	0
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Да

Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	155-300	110-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Производитель	PowerCom	IPPON
Количество аккумуляторов	2	3
Класс защиты	—	IP20
Аварийное отключение EPO	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.