

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Предлагаемая замена                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1152577</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>IPPON 2049227</b>                                                 |
| Код ДИАС                                       | 35687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92299                                                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 53 275 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 690 руб.                                                          |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | под заказ                                                            |
| Вес нетто, кг                                  | 18,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,1                                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 428x84x431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 440x86.5x600                                                         |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                                                                   |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000                                                                |
| Защита от всплесков напряжения                 | 420 Дж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 814 Дж                                                               |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Порт RJ-45 совместимый с UTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | 220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала | —                                                                    |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20-90 (без конденсации)                                              |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                    |
| Выходные разъемы                               | 8 x IEC-320 C13 с резервным питанием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой                              |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                    |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Да                                                                   |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд                                                                                                                                                                                                                                         | Да                                                                   |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40-70                                                                |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±0.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46/64                                                                |
| Диапазон входного напряжения, В                | 155-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110-300                                                              |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                    |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200/208/220/230/240                                                  |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Онлайн                                                               |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IPPON                                                                |
| Количество аккумуляторов                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                    |
| Класс защиты                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IP20                                                                 |
| Аварийное отключение EPO                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да                                                                   |

|                                  |                                         |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Рабочая температура, С°          | 0...+40                                 | 0...+40                                 |
| USB-порт                         | Да                                      | Да                                      |
| Полная мощность, ВА              | 2 000                                   | 2 000                                   |
| Акустический шум, <дБ            | 50                                      | 50                                      |
| Тип батареи                      | Герметичные, свинцово-кислотные         | Герметичные, свинцово-кислотные         |
| Форм-фактор                      | В 19" стойку или на плоскую поверхность | В 19" стойку или на плоскую поверхность |
| Форма напряжения                 | Синусоидальный сигнал                   | Синусоидальный сигнал                   |
| Напряжение, В                    | 12                                      | 12                                      |
| Емкость, Ач                      | 9                                       | 9                                       |
| Поддержка SNMP                   | Да                                      | Да                                      |
| АКБ в комплекте                  | Да                                      | Да                                      |
| Типовое время перезарядки, часов | 4,000                                   | 4,000                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.