

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1152577	IPPON 2079879
Код ДИАС	35687	98631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	53 275 руб.	63 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	18,8	30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x431	438x88x430
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Активная мощность, Ватт	1 600	1 800
Защита от всплесков напряжения	420 Дж	695
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Порт RJ-45 совместимый с UTP	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием	8xIEC C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд	Да (отключение при >120%)
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	45–65
Частота тока выход, Гц	50/60 ±0.5%	—
Диапазон входного напряжения, В	155-300	165–290 (при 50% нагрузке)
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора	Да
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В стойку / Напольный
Производитель	PowerCom	IPPON
Количество аккумуляторов	2	4
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4
Класс защиты	—	IP20

Аварийное отключение ЕРО	–	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Акустический шум, <дБ	50	50
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 01:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.