

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 332714	PowerCom 507307
Код ДИАС	35692	35662
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 767 руб.	11 112 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,67	5,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	105x168x334
Полная мощность, ВА	650	525
Активная мощность, Ватт	390	315
Защита от всплесков напряжения	800 Дж	460 Дж
Время переключения на батарею, мс	6	2-4
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	5 x IEC-320 C13
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60 ±10%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240	220/230/240 ±25%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	7	7,2
USB-порт	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.