

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 332714	PowerCom 507304
Код ДИАС	35692	35671
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 767 руб.	11 713 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,67	6,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	105x168x334
Полная мощность, ВА	650	625
Защита от всплесков напряжения	800 Дж	460 Дж
Время переключения на батарею, мс	6	2-4
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	—
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение системы ИБП при превышении номинальной мощности на 110 % в течение 60 секунд и в течение 3 секунд при 130 % (непрерывный звуковой сигнал)
Частота тока вход, Гц	50-60 (автоопределение)	50-60 ±10%
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240	220/230/240 ±25%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Защита от глубокого разряда – ИБП отключится при критически низком напряжении батарей
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	7	7,2
Типовое время перезарядки, часов	8,000	6,000
USB-порт	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Совместимые сетевые штепсельные разъемы (UTP, RJ-45)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от –9 % до –25 %. АНР автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Активная мощность, Ватт	390	390
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования

Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 16:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.