

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1138691	PowerCom 1456259
Код ДИАС	35697	27105
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 294 руб.	12 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,4	6,8
Полная мощность, ВА	750	550
Активная мощность, Ватт	450	330
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Выходное напряжение, В	220/230	220/230 ± 5%
Емкость, Ач	9	7
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	285x103x232
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения, 2 ступени повышения	1 ступень понижения, 2 ступени повышения
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50/60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	140-300	140-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom

Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	6,000	6,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.