

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                    | Предлагаемая замена                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 1138691</b>                                                                                               | <b>PowerCom 1456263</b>                                                                                               |
| Код ДИАС                                       | 35697                                                                                                                 | 27107                                                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 13 294 руб.                                                                                                           | 14 710 руб.                                                                                                           |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                             | под заказ                                                                                                             |
| Вес нетто, кг                                  | 7,4                                                                                                                   | 7,5                                                                                                                   |
| Полная мощность, ВА                            | 750                                                                                                                   | 900                                                                                                                   |
| Активная мощность, Ватт                        | 450                                                                                                                   | 540                                                                                                                   |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1%                                                                                                             | 50/60 ± 1% (автоопределение)                                                                                          |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230                                                                                                               | 220/230 ± 5%                                                                                                          |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                               | 0...+40                                                                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 285x103x232                                                                                                           | 285x103x232                                                                                                           |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                    | Да                                                                                                                    |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                   | Нет                                                                                                                   |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                    | 40                                                                                                                    |
| Защита от всплесков напряжения                 | 460 Дж                                                                                                                | 460 Дж                                                                                                                |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения     | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | 1 ступень понижения, 2 ступени повышения                                                                              | 1 ступень понижения, 2 ступени повышения                                                                              |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                | 0-95 (без конденсации)                                                                                                |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                   | 2-4                                                                                                                   |
| Выходные разъемы                               | 8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией                                                                     | 8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией                                                                       |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                                                                                    | Да                                                                                                                    |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                            | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                            |
| Защита от перегрузок                           | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                          | 50/60 ±10% (автоопределение)                                                                                          |
| Диапазон входного напряжения, В                | 140-300                                                                                                               | 140-300                                                                                                               |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                         | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                         |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                       | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                       |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                                                                                 | Линейно-интерактивный                                                                                                 |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                                                                             | Напольный                                                                                                             |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                   |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                              | PowerCom                                                                                                              |
| Напряжение, В                                  | 12                                                                                                                    | 12                                                                                                                    |

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| Емкость, Ач                      | 9     | 9     |
| Количество аккумуляторов         | 1     | 1     |
| Поддержка SNMP                   | Нет   | Нет   |
| АКБ в комплекте                  | Да    | Да    |
| Типовое время перезарядки, часов | 6,000 | 6,000 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.