

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1138691	PowerCom 507305
Код ДИАС	35697	35672
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 294 руб.	14 020 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,4	6,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	105x168x334
Полная мощность, ВА	750	825
Активная мощность, Ватт	450	510
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	Совместимые сетевые штепсельные разъемы (UTP, RJ-45)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения, 2 ступени повышения	AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от –9 % до –25 %. АНР автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	—
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение системы ИБП при превышении номинальной мощности на 110 % в течение 60 секунд и в течение 3 секунд при 130 % (непрерывный звуковой сигнал)
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10%
Диапазон входного напряжения, В	140-300	220/230/240 ±25%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Защита от глубокого разряда – ИБП отключится при критически низком напряжении батарей
Выходное напряжение, В	220/230	220/230/240
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	460 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	6,000	6,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.