

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1138691	PowerCom 332715
Код ДИАС	35697	35693
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 294 руб.	10 396 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,4	4,37
USB-порт	Да	—
Полная мощность, ВА	750	850
Активная мощность, Ватт	450	510
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	800 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения, 2 ступени повышения	—
Время переключения на батарею, мс	2-4	6
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	140-300	220/230/240
Выходное напряжение, В	220/230	220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Типовое время перезарядки, часов	6,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	285x103x232
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom

Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.