

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1138691	IPPON 1030309
Код ДИАС	35697	41142
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 294 руб.	10 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,4	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	100x140x290
Полная мощность, ВА	750	800
Активная мощность, Ватт	450	480
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	Защита RJ-45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения, 2 ступени повышения	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-10
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	4 x IEC-320 C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50-60 $\pm 10\%$ (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm 1\%$	50/60
Диапазон входного напряжения, В	140-300	162-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230	220
Производитель	PowerCom	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	6,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный

Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.