

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 1138691	PowerCom 792804
Код ДИАС	35697	63721
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 294 руб.	6 822 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	7,4	4,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x103x232	100x143x278
USB-порт	Да	Нет
Полная мощность, ВА	750	800
Активная мощность, Ватт	450	480
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения	нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	1 ступень понижения, 2 ступени повышения	Автоматический стабилизатор напряжения
Выходные разъемы	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией	3 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Диапазон входного напряжения, В	140-300	160-275
Выходное напряжение, В	220/230	220/230/240
Емкость, Ач	9	7,2
Типовое время перезарядки, часов	6,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.