

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                              | Предлагаемая замена                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 37370</b>                                                                                                                           | <b>PowerCom 792801</b>                                                                                                  |
| Код ДИАС                                       | 35700                                                                                                                                           | 10828                                                                                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 8 515 руб.                                                                                                                                      | 5 494 руб.                                                                                                              |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                       | под заказ                                                                                                               |
| Вес нетто, кг                                  | 2,58                                                                                                                                            | 4,2                                                                                                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 110x82x330                                                                                                                                      | 100x143x278                                                                                                             |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                              | Нет                                                                                                                     |
| Полная мощность, ВА                            | 500                                                                                                                                             | 600                                                                                                                     |
| Активная мощность, Ватт                        | 250                                                                                                                                             | 360                                                                                                                     |
| Защита от всплесков напряжения                 | 460 Дж                                                                                                                                          | —                                                                                                                       |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных                                                                        | нет                                                                                                                     |
| Выходные разъемы                               | 3 x EURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией                                                                                               | 3 x IEC320 C13                                                                                                          |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                                                                                                              | —                                                                                                                       |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП                                                                                                                      | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                              |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 ±1% (автоопределение)                                                                                                                     | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                            |
| Частота тока выход, Гц                         | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                    | 50/60 ±1%                                                                                                               |
| Диапазон входного напряжения, В                | 165-276                                                                                                                                         | 160-275                                                                                                                 |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230                                                                                                                                         | 220/230/240                                                                                                             |
| Тип ИБП                                        | Офлайн                                                                                                                                          | Линейно-интерактивный                                                                                                   |
| Емкость, Ач                                    | 3,3                                                                                                                                             | 7                                                                                                                       |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                                                                                                                                           | 4,000                                                                                                                   |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                                                                               | Автоматический стабилизатор напряжения                                                                                  |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                         | 0...+40                                                                                                                 |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                                              | 40                                                                                                                      |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                          | 0-95 (без конденсации)                                                                                                  |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                             | 2-4                                                                                                                     |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                                                   | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                           |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                 | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                         |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                                                                                                       | Напольный                                                                                                               |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                                             | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                     |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                                                        | PowerCom                                                                                                                |

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Напряжение, В            | 12  | 12  |
| Количество аккумуляторов | 1   | 1   |
| Поддержка SNMP           | Нет | Нет |
| АКБ в комплекте          | Да  | Да  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.