

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 37370	PowerCom 1456259
Код ДИАС	35700	27105
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 515 руб.	12 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,58	6,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	110x82x330	285x103x232
Полная мощность, ВА	500	550
Активная мощность, Ватт	250	330
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных	Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения
Выходные разъемы	3 x EURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1% (автоопределение)	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	165-276	140-300
Выходное напряжение, В	220/230	220/230 ± 5%
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	3,3	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	6,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	1 ступень понижения, 2 ступени повышения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	460 Дж
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.