

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 37370	PowerCom 792804
Код ДИАС	35700	63721
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 515 руб.	6 822 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,58	4,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	110x82x330	100x143x278
USB-порт	Да	Нет
Полная мощность, ВА	500	800
Активная мощность, Ватт	250	480
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных	нет
Выходные разъемы	3 x EURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	3 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	165-276	160-275
Выходное напряжение, В	220/230	220/230/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	3,3	7,2
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom

Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.