

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                              | Предлагаемая замена    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 37370</b>                                                                                                                           | <b>IPRON 2111294</b>   |
| Код ДИАС                                       | 35700                                                                                                                                           | 98642                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 8 515 руб.                                                                                                                                      | 5 990 руб.             |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                       | под заказ              |
| Вес нетто, кг                                  | 2,58                                                                                                                                            | 3,9                    |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                         | -20 ...+40             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 110x82x330                                                                                                                                      | 90x150x320             |
| Полная мощность, ВА                            | 500                                                                                                                                             | 650                    |
| Активная мощность, Ватт                        | 250                                                                                                                                             | 360                    |
| Защита от всплесков напряжения                 | 460 Дж                                                                                                                                          | 303                    |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных                                                                        | да (RJ-45)             |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                          | 0–90 (без конденсации) |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                             | 2–6 (макс. 10)         |
| Выходные разъемы                               | 3 x EURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией                                                                                               | 3 x Schuko             |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                                                                                                              | Нет                    |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП                                                                                                                      | Предохранитель         |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды | Да (ступенчатая)       |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 ±1% (автоопределение)                                                                                                                     | 50/60                  |
| Частота тока выход, Гц                         | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                    | —                      |
| Диапазон входного напряжения, В                | 165-276                                                                                                                                         | 170–268                |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                                                   | Да (BMS)               |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230                                                                                                                                         | 220 / 230 / 240        |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                 | Натрий-ионные          |
| Тип ИБП                                        | Офлайн                                                                                                                                          | Линейно-интерактивный  |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                                                        | IPRON                  |
| Напряжение, В                                  | 12                                                                                                                                              | 15                     |
| Емкость, Ач                                    | 3,3                                                                                                                                             | 3,2                    |
| АКБ в комплекте                                | Да                                                                                                                                              | —                      |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                                                                                                                                           | 2 (до 90%)             |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                                                                               | Да                     |
| Класс защиты                                   | —                                                                                                                                               | IP20                   |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                              | Да                     |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                                              | 40                     |

|                                    |                                     |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Форм-фактор                        | Напольный                           | Напольный                           |
| Форма напряжения                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Количество аккумуляторов           | 1                                   | 1                                   |
| Поддержка SNMP                     | Нет                                 | Нет                                 |
| Подключение дополнительных батарей | —                                   | Нет                                 |
| Аварийное отключение EPO           | —                                   | Нет                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.