

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 37371	PowerCom 41484
Код ДИАС	35701	18926
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 318 руб.	5 568 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,6	1,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	110x82x330	100x68x315
Полная мощность, ВА	700	300
Активная мощность, Ватт	350	165
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	460Дж 8/20мкс
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных	Нет
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсата)
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды	В режиме работы от электросети если перегрузка превышает 120% от номинала, издается непрерывный звуковой сигнал. Резервный режим: автоматическое отключение ИБП, если перегрузка превышает 110% от номинала за 10 секунд, 130% за 3 секунды
Выходное напряжение, В	220/230	220/230 ± 5%
Напряжение, В	12	6
Емкость, Ач	4	5
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Выходные разъемы	3 x EURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	3xEURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1% (автоопределение)	50/60 ± 1% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50/60 ± 10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	165-276	165-276
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Офлайн	Офлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Количество аккумуляторов	1	1

Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.