

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 37371	IPPON 383323
Код ДИАС	35701	27516
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 318 руб.	4 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,6	4,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	110x82x330	100x143x278
Полная мощность, ВА	700	650
Активная мощность, Ватт	350	360
Защита от всплесков напряжения	460 Дж	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных	—
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-10
Выходные разъемы	3 x EURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	2 x Schuko CEE 7
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1% (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-276	162-285
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230	220
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Производитель	PowerCom	IPPON
Емкость, Ач	4	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	10,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при U _{вх} > 242 В, то U _{вых} =0,85xU _{вх} ; при U _{вх} < 198 В, то U _{вых} =1,18xU _{вх} .
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный

Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.