

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                              | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 78235</b>                                                                                                                           | <b>PowerCom 295838</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Код ДИАС                                       | 35703                                                                                                                                           | 10830                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 13 405 руб.                                                                                                                                     | 14 699 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                       | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вес нетто, кг                                  | 3,7                                                                                                                                             | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 120x85x410                                                                                                                                      | 146x164x360                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Полная мощность, ВА                            | 1 000                                                                                                                                           | 1 025                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Активная мощность, Ватт                        | 500                                                                                                                                             | 615                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Защита от всплесков напряжения                 | 920 Дж                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных                                                                        | Защита от импульсных помех RJ45/11                                                                                                                                                                                                                                             |
| Выходные разъемы                               | 4 x EURO: 3 с резервным питанием, 1 с фильтрацией                                                                                               | 6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                                                                                                              | нет                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП                                                                                                                      | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                                                                                                                     |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд                                                                                                                                                        |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 ±1% (автоопределение)                                                                                                                     | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Частота тока выход, Гц                         | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                    | 50/60 ±1%                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Диапазон входного напряжения, В                | 165-276                                                                                                                                         | 220/230/240 ±25%                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230                                                                                                                                         | 220/230/240                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип ИБП                                        | Офлайн                                                                                                                                          | Линейно-интерактивный                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Емкость, Ач                                    | 9                                                                                                                                               | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Количество аккумуляторов                       | 1                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                                                                                                                                           | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                                                                               | Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 % |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                         | 0...+40                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                              | Да                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                                              | 40                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                          | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                    |                                                               |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Время переключения на батарею, мс  | 2-4                                                           | 2-4                                                           |
| Защита АКБ                         | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные                               | Герметичные, свинцово-кислотные                               |
| Форм-фактор                        | Напольный                                                     | Напольный                                                     |
| Форма напряжения                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                           | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                           |
| Производитель                      | PowerCom                                                      | PowerCom                                                      |
| Напряжение, В                      | 12                                                            | 12                                                            |
| Поддержка SNMP                     | Нет                                                           | Нет                                                           |
| АКБ в комплекте                    | Да                                                            | Да                                                            |
| Подключение дополнительных батарей | —                                                             | Нет                                                           |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.