

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 78235	PowerCom 859803
Код ДИАС	35703	35659
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 405 руб.	10 897 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,7	4,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	120x85x410	100x143x278
Активная мощность, Ватт	500	600
Защита от всплесков напряжения	920 Дж	—
Выходные разъемы	4 x EURO: 3 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	3 x EURO с резервным питанием
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	165-276	160-280
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230	220/230/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью повышения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom

Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.