

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 78235	PowerCom 671478
Код ДИАС	35703	35673
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 405 руб.	21 470 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,7	13,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	120x85x410	130x200x382
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	500	720
Защита от всплесков напряжения	920 Дж	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Выходные разъемы	4 x EURO: 3 с резервным питанием, 1 с фильтрацией	6 x IEC320 C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок
Частота тока вход, Гц	50-60 ±1% (автоопределение)	50-60 ±10%
Частота тока выход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50/60 ±1
Диапазон входного напряжения, В	165-276	220/230/240 ±25%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Выходное напряжение, В	220/230	220/230/240
Тип ИБП	Офлайн	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	9	7,2
Количество аккумуляторов	1	2
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Горячая замена батарей	Да	Да

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.