

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 792811	IPPON 403408
Код ДИАС	36049	10820
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 048 руб.	7 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,4	5,15
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x140x278	100x143x278
Полная мощность, ВА	800	850
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью	при $U_{вх} > 242 \text{ В}$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 \text{ В}$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-10
Выходные разъемы	3 розетки IEC320 C13 с резервным питанием	2 x Schuko CEE 7
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	—
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50-60 $\pm 10\%$ (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm 1\%$	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-280	162-275
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Производитель	PowerCom	IPPON
Емкость, Ач	7,2	9
Типовое время перезарядки, часов	4,000	10,000
Защита от всплесков напряжения	—	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Активная мощность, Ватт	480	480
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный

Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.