

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 792811	PowerCom 332718
Код ДИАС	36049	14369
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 048 руб.	8 628 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	3,57
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x140x278	285x103x232
USB-порт	Да	—
Полная мощность, ВА	800	450
Активная мощность, Ватт	480	270
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью	—
Время переключения на батарею, мс	2-4	6
Выходные разъемы	3 розетки IEC320 C13 с резервным питанием	8 x EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	160-280	220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Емкость, Ач	7,2	7
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	800 Дж
Горячая замена батарей	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 09:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.