

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 792811	PowerCom 859799
Код ДИАС	36049	35658
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 048 руб.	8 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x140x278	100x143x278
Выходные разъемы	3 розетки IEC320 C13 с резервным питанием	3 x EURO с резервным питанием
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Вес нетто, кг	4,4	4,4
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Полная мощность, ВА	800	800
Активная мощность, Ватт	480	480
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью
Влажность, %	повышения 0-95 (без конденсации)	повышения 0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	160-280	160-280
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7,2	7,2
Количество аккумуляторов	1	1

Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.