

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 792811	PowerCom 78234
Код ДИАС	36049	35702
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 048 руб.	11 964 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	3,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x140x278	120x85x410
Полная мощность, ВА	800	850
Активная мощность, Ватт	480	425
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью	—
Выходные разъемы	3 розетки IEC320 C13 с резервным питанием	4 x EURO: 3 с резервным питанием, 1 с фильтрацией
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±1% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	160-280	165-276
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	920 Дж
Горячая замена батарей	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Акустический шум, <дБ	40	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7,2	7,2
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 00:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.