

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                      | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 792811</b>                                                                                                  | <b>Импульс JS80114</b>              |
| Код ДИАС                                       | 36049                                                                                                                   | 91346                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 7 048 руб.                                                                                                              | 6 970 руб.                          |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                               | под заказ                           |
| Вес нетто, кг                                  | 4,4                                                                                                                     | 4,5                                 |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                 | —                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 100x140x278                                                                                                             | 96x138x286                          |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                      | —                                   |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных                                                | Нет                                 |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью                                              | Да                                  |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                  | —                                   |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                     | Среднее: 2-7; максимальное: 10      |
| Выходные разъемы                               | 3 розетки IEC320 C13 с резервным питанием                                                                               | CEE 7 (евророзетка)                 |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                              | Да                                  |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд | Да                                  |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                            | 50 или 60 Гц (автонастройка)        |
| Диапазон входного напряжения, В                | 160-280                                                                                                                 | 162-290                             |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                           | Да                                  |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                             | 220-240                             |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                                | Импульс                             |
| Емкость, Ач                                    | 7,2                                                                                                                     | 7,5                                 |
| Типовое время перезарядки, часов               | 4,000                                                                                                                   | 8,000                               |
| Защита от всплесков напряжения                 | —                                                                                                                       | Да                                  |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                      | Да                                  |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                     | Нет                                 |
| Полная мощность, ВА                            | 800                                                                                                                     | 800                                 |
| Активная мощность, Ватт                        | 480                                                                                                                     | 480                                 |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1%                                                                                                               | 50/60 ± 1%                          |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                         | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                                                                                   | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                                                                               | Напольный                           |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                     | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Напряжение, В            | 12  | 12  |
| Количество аккумуляторов | 1   | 1   |
| Поддержка SNMP           | Нет | Нет |
| АКБ в комплекте          | Да  | Да  |
| Аварийное отключение EPO | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.