

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua</b>                                       | <b>Dahua DH-IPC-HFW3441TP-ZS</b>    |
| Код ДИАС                         | <del>DH-IPC-HFW5449TP-ASE-LED-0360B</del><br>36202 | 37313                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 30 790 руб.                                        | 28 590 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                          | под заказ                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,815                                              | 0,82                                |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                          | -30...+60                           |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8,4                                                | 9,8                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                             | 0,005                               |
| Угол обзора D °                  | 116                                                | 134-31                              |
| Угол обзора V °                  | 51                                                 | 55-15                               |
| Угол обзора H °                  | 95                                                 | 104-27                              |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                   | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                                | 2.7-13.5                            |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                       | WDR (120 dB)                        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                | Нет                                 |
| Вторжение в зону                 | Да                                                 | Нет                                 |
| Детектор движения                | Нет                                                | Да                                  |
| Детектор людей                   | Да                                                 | Нет                                 |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                          | —                                   |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                        | 1/3" CMOS                           |
| Подсчет людей                    | Да                                                 | Нет                                 |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием               | Моторизованный                      |
| Тип подсветки                    | LED                                                | IR                                  |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                | Нет                                 |
| Встроенный микрофон              | Да                                                 | Нет                                 |
| Режим «День/ночь»                | —                                                  | ICR переключатель                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 79x75,9x244,1                                      | 79x75,9x244,1                       |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                  | 8                                   |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                                 | 60                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                 | 25                                  |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                             | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                  | 4                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                                  | 1/3 - 1/100.000 с                   |
| Класс защиты                     | IP67                                               | IP67                                |
| Wi-Fi                            | Нет                                                | Нет                                 |
| Вандалозащищенность              | IK10                                               | IK10                                |
| Встроенный динамик               | Нет                                                | Нет                                 |
| Дворник                          | Нет                                                | Нет                                 |
| Детектор лиц                     | Нет                                                | Нет                                 |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Обогреватель                             | Нет               | Нет               |
| Пересечение линии                        | Да                | Да                |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| RS-485                                   | Нет               | Нет               |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Грозозащита                              | Нет               | Нет               |
| Производитель                            | Dahua             | Dahua             |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.