

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua</b>                                       | <b>HiWatch DS-I456Z(B)(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                         | <del>DN-IPC-HFW5449TP-ASE-LED-0600B</del><br>38203 | 38684                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 30 790 руб.                                        | 18 190 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                                          | есть во Владивостоке                 |
| Вес нетто, кг                    | 0,815                                              | 0,745                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 79x75,9x244,1                                      | Ф105x244,4                           |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                                 | 50                                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                 | 20                                   |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8,4                                                | 12,9                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                             | 0,005                                |
| Угол обзора D °                  | 69                                                 | 114.7-33.5                           |
| Угол обзора V °                  | 33                                                 | 50.6-16.4                            |
| Угол обзора H °                  | 58                                                 | 95.9-29.2                            |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                   | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 6                                                  | 2.8-12                               |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                       | DWDR                                 |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                | Нет                                  |
| Вторжение в зону                 | Да                                                 | Нет                                  |
| Детектор движения                | Нет                                                | Да                                   |
| Детектор людей                   | Да                                                 | Нет                                  |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                          | 2560x1440                            |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                        | 1/3" CMOS                            |
| Пересечение линии                | Да                                                 | Нет                                  |
| Подсчет людей                    | Да                                                 | Нет                                  |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием               | Моторизованный                       |
| Тип подсветки                    | LED                                                | EXIR                                 |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                | Нет                                  |
| Встроенный микрофон              | Да                                                 | Нет                                  |
| Производитель                    | Dahua                                              | HiWatch                              |
| Кнопка сброса                    | —                                                  | Да                                   |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                          | -40...+60                            |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                  | 8                                    |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                             | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                  | 4                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                                  | 1/3 -1/100000 с                      |
| Класс защиты                     | IP67                                               | IP67                                 |
| Wi-Fi                            | Нет                                                | Нет                                  |
| Вандалозащищенность              | Нет                                                | Нет                                  |
| Встроенный динамик               | Нет                                                | Нет                                  |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Дворник                                  | Нет                    | Нет                    |
| Детектор лиц                             | Нет                    | Нет                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                                   | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита                              | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Другая аналитика                         | —                      | Нет                    |
| Анализ поведения                         | —                      | Нет                    |
| Автофокус                                | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 21:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.