

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua<br/>DH-IPC-HFW5449TP-ASE-LED-0600B</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD</b> |
| Код ДИАС                         | 36203                                           | 8203                                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 30 790 руб.                                     | 35 590 руб.                                              |
| Наличие                          | под заказ                                       | есть во Владивостоке                                     |
| Вес нетто, кг                    | 0,815                                           | 1,53                                                     |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                       | -30...+60                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 79x75,9x244,1                                   | 97,9x 95,7x298                                           |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG             | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                      |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8,4                                             | 15                                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                          | 0,005                                                    |
| Угол обзора D °                  | 69                                              | 122.1-5.8                                                |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                               | —                                                        |
| Угол обзора V °                  | 33                                              | 54.7-17.6                                                |
| Угол обзора H °                  | 58                                              | 102.4-31.2                                               |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                | 3D DNR   BLC   HLC                                       |
| Фокусное расстояние, мм          | 6                                               | 2.8-12                                                   |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                    | WDR (120 dB)                                             |
| Вандалозащищенность              | Нет                                             | IK10                                                     |
| Вторжение в зону                 | Да                                              | Нет                                                      |
| Детектор людей                   | Да                                              | Нет                                                      |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                               | microSD до 512 Гб                                        |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                     | 1/3" CMOS                                                |
| Пересечение линии                | Да                                              | Нет                                                      |
| Подсчет людей                    | Да                                              | Нет                                                      |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                          | —                                                        |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием            | Моторизованный                                           |
| Тип подсветки                    | LED                                             | IR/LED                                                   |
| Производитель                    | Dahua                                           | Hikvision                                                |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                               | 8                                                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                              | 60                                                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                              | 25                                                       |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                                   |
| Число пикселей, Мп               | 4                                               | 4                                                        |
| Класс защиты                     | IP67                                            | IP67                                                     |
| Wi-Fi                            | Нет                                             | Нет                                                      |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                             | аудиовход/выход 1/1                                      |
| Встроенный динамик               | Нет                                             | Нет                                                      |
| Дворник                          | Нет                                             | Нет                                                      |
| Детектор движения                | Нет                                             | Нет                                                      |

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Детектор лиц                             | Нет       | Нет       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет       | Нет       |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520 | 2688x1520 |
| Обогреватель                             | Нет       | Нет       |
| Поддержка ONVIF                          | Да        | Да        |
| Поддержка RTSP                           | Да        | Да        |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45     | RJ-45     |
| RS-485                                   | Нет       | Нет       |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1       | 1/1       |
| Тепловизор                               | Нет       | Нет       |
| Встроенный микрофон                      | Да        | Да        |
| Грозозащита                              | Нет       | Нет       |
| Распознавание номеров                    | Нет       | Нет       |
| Кнопка сброса                            | —         | Нет       |
| Анализ поведения                         | —         | Нет       |
| Автофокус                                | —         | Нет       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.