

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua<br/>DH-IPC-HDW5449TMP-SE-LED-0360B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HDW2431TP-AS-0360B-S2</b>   |
| Код ДИАС                                 | 36205                                           | 44057                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 28 890 руб.                                     | 11 790 руб.                                 |
| Наличие                                  | под заказ                                       | под заказ                                   |
| Вес нетто, кг                            | 0,5                                             | 0,39                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ121,9х104,4                                    | Φ109,9х109                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                               | —                                           |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG             | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, MJPEG |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                              | 20                                          |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,9                                             | 6,6                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                          | 0,008                                       |
| Угол обзора D °                          | 116                                             | 100                                         |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                               | 1/3 – 1/30000 с                             |
| Угол обзора V °                          | 51                                              | 45                                          |
| Угол обзора H °                          | 95                                              | 84                                          |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                                    | WDR (120 dB)                                |
| Детектор людей                           | Да                                              | Нет                                         |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                     | 1/3" CMOS                                   |
| Подсчет людей                            | Да                                              | Нет                                         |
| Тип подсветки                            | LED                                             | IR                                          |
| Режим «День/ночь»                        | —                                               | ICR переключатель                           |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                       | -40...+60                                   |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                              | 30                                          |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                      |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                               | 4                                           |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                        | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                    |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                             | 3.6                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                            | IP67                                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                             | Нет                                         |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                             | Нет                                         |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                             | Нет                                         |
| Встроенный динамик                       | Нет                                             | Нет                                         |
| Вторжение в зону                         | Да                                              | Да                                          |
| Дворник                                  | Нет                                             | Нет                                         |
| Детектор движения                        | Нет                                             | Нет                                         |
| Детектор лиц                             | Нет                                             | Нет                                         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                             | Нет                                         |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса           | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение | 2688x1520                            | 2688x1520                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения        | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус               | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель           | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.