

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-TPC-DF1241P-TD3F4	Dahua DH-TPC-BF1241P-TD10F12
Код ДИАС	36228	36226
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	92 490 руб.	92 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Фокусное расстояние, мм	4	8
Фокусное расстояние тепловизора, мм	3.5	7
Вес нетто, кг	0,85	0,85
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Видеосжатие	H.265+, H.264, MJPEG	H.265+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	14	14
Светочувствительность, Lux	0,05	0,05
Число пикселей, Мп	4	4
Скорость электронного затвора	1 -1/30000 с	1 -1/30000 с
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	2336x1752	2336x1752
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Да	Да
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Тепловизор	Да	Да
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Dahua	Dahua
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 09.10.2026 13:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.