

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-D2S1-noPoE 2.8	Uniarch IPC-B122-APF28-ECO
Код ДИАС	36370	86714
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 640 руб.	2 301 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,185	—
Рабочая температура, С°	-10...+50	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф110х103	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	7,2	—
Светочувствительность, Lux	0,005	0,02
Угол обзора D °	116	—
Угол обзора V °	56	—
Линейка	ECO	—
Угол обзора H °	102	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	2D DNR 3D DNR
Класс защиты	Нет	IP67
WDR	WDR (96 dB)	DWDR
Wi-Fi	Да	Нет
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS
Пересечение линии	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	TRASSIR	Uniarch
Материал корпуса	Пластик	—
Видеосжатие	H.265, H.264	H.265, H.264
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	Нет

Детектор людей	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Локальное хранилище	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.