

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 449 SKAT-UPS 600/350	PowerCom 1154030
Код ДИАС	36682	13465
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 600 руб.	16 617 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,2	6,1
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	10х1420х300	102х165х326
Полная мощность, ВА	600	500
Защита от всплесков напряжения	Да	150 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	порт RJ-11	Порт RJ45 x2. Защита от помех в сети EMI / RFI фильтр: 100 кГц до 10 МГц
Влажность, %	0-80 при 25°С	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	1 x IEC 320 C13, 1 x CEE 7/4	3 x IEC320 C13 с резервным питанием и 2 x IEC320 C13 с фильтрацией
Защита от короткого замыкания	Да	ИБП немедленно отключается от нагрузки или срабатывает автоматический выключатель
Защита от перегрузок	Да	ИБП автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 20 секунд или 125% в течение 2 секунд
Частота тока вход, Гц	50 ±1%	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	170-270	155-300
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Класс защиты	IP20	—
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	PowerCom
Емкость, Ач	7	7,2
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Акустический шум, <дБ	—	50
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Время переключения на батарею, мс	—	2-4
Горячая замена батарей	—	Да
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ±0.5%

Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Тип ИБП	—	Линейно-интерактивный
USB-порт	Да	Да
Активная мощность, Ватт	350	350
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.