

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 449 SKAT-UPS 600/350	IPPON 1030300
Код ДИАС	36682	41138
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 600 руб.	7 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,2	4,8
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	10х1420х300	100х140х290
Активная мощность, Ватт	350	360
Защита от всплесков напряжения	Да	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	порт RJ-11	Защита RJ-45
Влажность, %	0-80 при 25°С	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	1 x IEC 320 C13, 1 x CEE 7/4	4 x IEC-320 C13
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50 ±1%	45-65
Диапазон входного напряжения, В	170-270	162-290
Производитель	Бастион	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при U _{вх} > 242 В, то U _{вых} =0,85хU _{вх} ; при U _{вх} < 192 В, то U _{вых} =1,18хU _{вх} .
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Частота тока выход, Гц	—	50/60
Тип ИБП	—	Линейно-интерактивный
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	600	600
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.